

NOUVEAU
produit

LUMIPACK[®] mini

Éclairage individuel
de sécurité



Caractéristiques

- Léger et maniable
- Robuste IK08
- Étanche IP65
- Grande autonomie
- Fixation par aimant et par pince
- Port USB intégré



DÉCOUVREZ VOTRE LUMIPACK MINI®!

FIXATION DU TUBE

La fixation de votre LUMIPACK® MINI est assurée par un double système de sécurité:

Aimantez-le sur la surface métallique, puis glissez la patte de fixation dans la fente prévue.



FONCTIONNALITÉS

- A** Port USB : possibilité de charger un appareil externe
- B** Connecteur charge : tension de charge 12VDC
- C** Bouton ON/OFF
- D** Bouton dimming: pour varier l'intensité lumineuse du tube et gagner en autonomie

OPTIONS DE FIXATION

Pour la fixation de votre LUMIPACK® MINI, trois options sont possibles :



Aimant



Clip de fixation



Baudrier

INDICATEURS LED

- Témoin de charge :

Lors de la charge et durant l'utilisation, un témoin lumineux vous indiquera le niveau de batterie du LUMIPACK® MINI par différentes couleurs.

- Signal de présence :

Pour plus de sécurité lors des travaux en groupe, un signal de présence clignotant est **disponible en rouge ou en vert**.

CARACTERISTIQUES DU TUBE

Modèle	Tube
Puissance (W)	2.25
Puissance lumineuse (lumen)	330
Efficacité lumineuse (lm/W)	147
Température de couleur (K)	5 000
Indice de Rendu de Couleur	85
Angle de diffusion (°)	24

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Modèle	Tube
Poids tube (g)	180
Dimensions tube (mm)	Ø 30 L 95
Poids boîtier (g)	400
Dimensions boîtier (mm)	110 x 90 x 45

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES



Durée (L70)	50 000 heures
T° de stockage	-40°C à 35°C
T° de charge	10°C à 25°C
T° d'utilisation	-20°C à 40°C
Étanchéité	IP65
Classement énergétique	A

CARACTERISTIQUES DE LA BATTERIE

Autonomie* (h)	10h
Tension d'alimentation (V)	14.4

* Autonomie moyenne pour une configuration avec le tube à pleine puissance et sans utilisation de la prise USB

NORMES

Conformité aux normes et directives européennes

Directive CEM 2014/30/UE

Directive DBT 2014/35/UE

Directive RoHS 2011/65/UE

Directive DEEE 2012/19/UE et règlements associés

Directive ErP 2009/125/CE et règlements associés

